



CHOISISSEZ VOTRE

Extracteur intermittent

Désignation	CODE	Débit m³/h	P.Abs W	Montage				Gaine lg maxi m	Destination		Mise en route par :					Arrêt auto minuté	Volet auto élec.	N. son. dB(A)*	Indice IPX4
				vitre	mur	plaf.	cond.		habitat	ter- tiaire	Inter indép.	infra rouge	tirette incorp.	inter lumière	hygro				
STYLÉA 100	123 116	95	11		•	•		1,5	•		•						31	•	
STYLÉA 100 T	123 115	95	11		•	•		1,5	•				•		•		31	•	
STYLÉA 100 HY	123 114	95	11		•	•		1,5	•					•	•		31	•	
STYLÉA 100 HY V	123 028	95	11		•	•		1,5	•					•	•		31	•	
STYLÉA 100 GIR	123 139	95	11		•	•		1,5	•			•			•		31	•	
STYLÉA 120	123 135	170	14		•	•		1,5	•	•	•						36	•	
STYLÉA 120 T	123 136	170	14		•	•		1,5	•	•			•		•		36	•	
STYLÉA 120 HY	123 717	170	14		•	•		1,5	•	•				•	•		36	•	
STYLÉA 120 HY V	123 029	170	14		•	•		1,5	•	•				•	•		36	•	
STYLÉA 150	123 137	300	26		•	•		1,5	•	•	•						43	•	
STYLÉA 150 T	123 138	300	26		•	•		1,5	•	•			•		•		43	•	
MINI STYLÉA	123 126	85	14		•	•		0,5	•		•						39		
MINI STYLÉA M	123 127	85	14		•	•		0,5	•				•				39		
MINI STYLÉA T	123 128	85	14		•	•		0,5	•				•		•		39		
AVM 150 A	123 171	200	30	•	•			0,5		•	•					•	38		
AVM 230 A	123 173	750	50	•	•			0,5		•	•					•	44		
AVM 300 A	123 174	1400	100	•	•			0,5		•	•					•	47		
VCO 100	123 097	100	11				•	1,5	•	•	•						38		
VCO 120	123 093	150	18				•	1,5	•	•	•						44		

* dB(A) niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

Tous les appareils sont Classe 2  Garantie 2 ans. 

Bien comprendre nos pictogrammes



Cordelette



Interrupteur

Mise en route et arrêt par interrupteur indépendant (non fourni) ou par cordelette.



Timer

Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce. Temporisation réglable de 3 à 25 mn environ après extinction de la lumière.



Hygostat

Mise en route automatique par hygromètre incorporé (hygromètre réglable).

Temporisation réglable de 3 à 25 mn environ après fin de détection d'humidité.



Hygostat à vitesse variable

Mise en route automatique par hygromètre incorporé. Variation de la vitesse en fonction du taux d'humidité.



Détection de présence (spécial WC)

Mise en route automatique par cellule infrarouge. Temporisation réglable de 3 à 25 mn environ après fin de détection de présence.



Extraction intermittente

MINI STYLÉA



BÉNÉFICES

- **Budget maîtrisé**
- **Compacité :**
- épaisseur 17 mm
- **Version cordelette :**
- pas de raccordement sur interrupteur



REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE
					mm				
MINI STYLÉA	85	14	39	0,4	140	65	17	98	123 126
MINI STYLÉA M	85	14	39	0,4	140	65	17	98	123 127
MINI STYLÉA T	85	14	39	0,4	140	65	17	98	123 128

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.



Quelle utilisation ?



Extraction ponctuelle dans de petites pièces où l'encombrement de l'extracteur doit être minimal.

STYLÉA



BÉNÉFICES

- **Esthétique et discrétion :**
- épaisseur 17 mm
- **Gamme complète :**
- jusqu'à 300 m³/h
- **Confort :**
- clapet anti-retour
- **Adaptabilité :**
- multiples versions de mise en route (détection de présence, hygrostat...)



Accessoire disponible :
façade inox - code 422 592

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE
					mm				
STYLÉA 100	95	11	29	0,5	160	17	95	98	123 116
STYLÉA 100 T	95	11	29	0,5	160	17	95	98	123 115
STYLÉA 100 HY	95	11	29	0,5	160	17	95	98	123 114
STYLÉA 100 HY V	95	11	29	0,5	160	17	95	98	123 028
STYLÉA 100 GIR	95	11	29	0,5	160	17	95	98	123 139
STYLÉA 120	170	14	31	0,7	180	18	101	119	123 135
STYLÉA 120 T	170	14	31	0,7	180	18	101	119	123 136
STYLÉA 120 HY	170	14	31	0,7	180	18	101	119	123 717
STYLÉA 120 HY V	170	14	31	0,7	180	18	101	119	123 029
STYLÉA 150	300	26	38	1	200	22	119	149	123 137
STYLÉA 150 T	300	26	38	1	200	22	119	149	123 138



Quelle utilisation ?

Extraction ponctuelle ou permanente pour l'habitat permettant une intégration harmonieuse de la ventilation.